



i2f MediaBox

- Solide standaard 32 of 64bits hardware die simultaan meerdere taken kan uitvoeren
- Componenten eventueel op maat samen te stellen

i2f MediaBox high form factor



i7 quad core -
500 SSD - 2GB
videogeheugen -
++ HDMI outputs
(pixel overlap

mogelijk) - tot 6 clips tegelijk -- grafische
lagen - bitrate 150 Mbps - 3 of 4 ventilatoren -
DMX-integratie mogelijk - afmetingen mm. 360
x 160 x 270 - vandaalbestendig metalen chassis

i2f MediaBox medium form factor



i5 dual core -
128 SSD -
512MB of 1 GB
video geheugen
2 HDMI outputs

3 à 4 clips tegelijk - bitrate 40 tot 60 Mbps -
2 of 3 ventilatoren - DMX-integratie
mogelijk - afmetingen mm. 335 x 90 x 270 -
vandaalbestendig metalen chassis

i2f MediaBox-UPboard small form factor



Bare UPBOARD Intel
x5-Z8350 QuadCore
1.44 Ghz - 64bit 2W
CPU - HD 400


Graphics 32GB SSD mSATA- 2G*1 intern
geheugen - 1 HDMI output - tot 2 clips tegelijk
- bitrate 10 Mbps - afmetingen mm. 86 x 57 -
vandaalbestendig chassis als optie

i2f MediaBox-Stick small form factor



32 GB eMMC- 2 GB
intern geheugen -
flash - HD Graphics -
Bluetooth 4.0 LE -

1 videoclip - 1 kleine ventilator -
afmetingen mm. 123 x 38 x 12

Uitgerust met  i2f MediaBrick software is elke i2f MediaBox geschikt voor onbemande AV-
installaties - van stroom opstart direct naar applicatie in < 15 seconden.

Lees over [i2f MediaProduct Suite v.7 software](http://i2f.be) op <http://i2f.be>

